

M255

卓上型 インテリジェントプリンタ DESKTOP TYPE INTELLIGENT PRINTER



- 最大 40 種類の銘柄分類機能
- 2 台の指示計のデータを印字する 2 連印字機能(SIF オプション)
- 合計値や統計値、変位図、ヒストグラムなどの統計印字機能
- 卓上でも壁掛けでも使用できる 2WAY 設計
- AC 電源でも充電式電池パックでも使用できる 2 電源方式

印字例




仕様


プリンタ部	印字方式	5×7ドットインバウト方式
	印字速度	2.5 行/秒 ±20% (約 60cps)
	印字桁数	24 桁
印字用紙	ロール紙	幅 57.5 ± 0.5mm 巻径 60mm 全長 30m 印字可能行数 約 8000 行/巻
	ロール紙 2 枚複写	幅 57.5 ± 0.5mm 巻径 60mm 全長 20m 印字可能行数 約 5900 行/巻
耐久性	MCBF	1,000,000 行以上(ロール紙 約 200 巻以上)
設定部	設定項目	応用印字設定 日時、印字方法、インターバル印字、プリント指令の有効/無効、 インターフェイスの設定、印字データの種類、単位設定、合計/小計印字、 小計の種類、コード No.、目標値/レンジ、標準偏差 メンテナンス テスト印字、サンプル印字、セルフテスト
	主な機能	印字方法 キースイッチによる印字 周期設定による自動印字(3 ~ 3600 秒) 自動印字指令信号による印字(SI/F、RS-232C)
印字内容	印字内容	日付、時刻、計量値、回数...1 ~ 9999、小計(9 桁)、合計(9 桁)、 コード No.(6 桁)、目標値、レンジ、最大値、最小値、平均、標準偏差、 レンジ(最大値 - 最小値)、変位図、ヒストグラム、2 連印字
	インターフェイス	SIF: 2 線式シリアルインターフェイス(2 つ搭載可能、2 つめはオプション) 232: RS-232C コミュニケーションインターフェイス(オプション) オプションは 1 機能のみ搭載可
一般性能	電源電圧	AC90 ~ 125V または、充電式専用ニッカド電池(DC6V)
	消費電力	約 30VA
	使用条件	温度 使用温度範囲: 0 ~ +40°C 保存温度範囲: -20 ~ +70°C 湿度 85% RH 以下(結露不可)
	外形寸法	168(W) × 77(H) × 180(D) mm
付属品	重量	約 1.0kg
	付属品	専用 AC アダプタ 1 SI/F 用ミニジャック 1 RS-232C 用コネクタ(RS-232C オプション搭載時) 1 ロール紙 1 インクリボン(1 個は本体に装着) 2 取扱説明書 1
別売品	別売品	BP612: 専用電池パック P916A: 専用急速充電器 PP350/10: ロール紙 10 ケ PP350-2P/10: ロール紙 2 枚複写 10 ケ PR350/10: インクリボン 10 ケ CA38X11: miniDIN-D-Sub25P クロスケーブル 1m

外形寸法


(上面)



(正面)



(側面)



単位 mm