

## Sシリーズ 電氣的仕様

定格容量 Rated Capacity(R.C.)	個別仕様参照 Refer to the capacity in the mechanical specifications.	
定格出力 Rated Output(R.O.)	0.4mV/V	
非直線性誤差 Non-Linearity	1.0%R.O.	
ヒステリシス Hysteresis	<0.5%R.O.	
繰り返し性誤差 Non-Repeatability	0.5%R.O.	
クリープ Creep	<0.5%R.O./分	
ゼロバランス Zero Balance	±1%R.O.	
補償温度範囲 Compensated Temp.Range	-10~+40°C	
使用温度範囲 Operating Temp.Range	-20~+70°C	
温度の影響(出力) Temp.Effect on Rated Output	<±0.1%LOAD/10°C	
温度の影響(ゼロバランス) Temp.Effect on Zero Balance	<±0.1%R.O./10°C	
端子間抵抗(入力) Terminal Resistance,Input	700±10Ω	
端子間抵抗(出力) Terminal Resistance,Output	700±10Ω	
絶縁抵抗 Insulation Resistance(Min)	2000MΩ/50V DC	
推奨印加電圧 Recommended Excitation Voltage	10V DC	
許容印加電圧 Maximum Excitation Voltage	15V DC	
最大許容負荷 Safe Overload	150% R.C.	
最大限界負荷 Ultimate Overload	200% R.C.	
ケーブル長(4芯シールド) Cable Length(4 Core,Shielded)	5m(標準)	
ケーブル割付 Cable Connection	茶 Brown	+EXC
	黄 Yellow	-SIG
	白 White	-EXC
	緑 Green	+SIG